

エアー緩衝材製造機


GREEN AIR[®]

グリーンエアー

小規模で多目的用途に最適なピロタイプとバブルタイプの兼用機



紹介動画



PILLOW



隙間埋めに役立ちます。



BUBBLE



緩衝材として役立ちます。

MINI BUBBLE



包んで使用する用途に便利です。

扱い易い



スタート・ストップと風量の2つのスイッチで簡単に使用できます。細かい設定や操作は不要です。

フィルムバリエーション



小型機ながらピロタイプとバブルタイプが使用できます。バブルタイプは大きさが2種類あります。

コンパクト

寸法	幅	465mm
	奥行	276mm
	高さ	268mm
	重量	4.5kg

軽量でコンパクトな100V仕様です。場所を選ばず使用できます。

安全に配慮



熱源は安全で故障の少ないセラミックヒーターローラーです。熱電対や温調を使用せず、ヒーター本体で温度をコントロールします。

緩衝材の仕様

素材
HDPE

厚み
20 μ m

※RoHS対応

サイズ（幅×長さ）
想定生産量

ピロタイプ



200×100mm
3000個/巻

Φ150×200mm
300m/巻
2.4kg/巻
4巻/箱



300mm
160mm
420mm

バブルタイプ



400×330mm
454個/巻

Φ120×400mm
150m/巻
2.4kg/巻
4巻/箱



240mm
240mm
420mm

ミニバブルタイプ



400×300mm
500個/巻

Φ120×400mm
150m/巻
2.4kg/巻
4巻/箱



240mm
240mm
420mm

フィルムの仕様

サイズ（径×幅）
数量
重量
入数

箱サイズ
幅
奥行
高さ

製造機の仕様

電源	100V 50HZ/60Hz	
消費電力	ウォームアップ	0.40kw (4分間)
	稼働中	0.12kw

生産速度（固定）	約3m/min 50Hz：3.3 60Hz：3.7	
風量（可変）	200mm幅	グレー目盛
	400mm幅	グリーン目盛

消耗品

【刃物】
（エアノズル）



【ゴムロール】
（ヒーターローラー）



フィルムの使用量が年間12箱程度であれば
初年度は消耗品の交換なしでご使用頂けます。

サポート

【保証期間】 購入から1年間
【製品管理】 電気安全法に適合



保証期間後は将来交換が
必要な他の部品も可能な
限り対応します。



販売店

グリーンプラ株式会社

【東京本社・受注センター】

<http://grpla.co.jp>

〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-7東京ビル6F

・TEL 03-5801-0171 ・FAX 03-5801-0176

【大阪支店】

〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3-4-10日宝御堂ビル 2F B号

・TEL 06-6210-2773 ・FAX 06-6210-2774

【福岡支店（ダン産業内）】

〒832-0805 福岡県柳川市三橋町磯島238

・TEL 0944-73-5191 ・FAX 0944-72-6101